

# Cleaning System

## Modulo aggiuntivo Synergy Next

18 l/h



25 l/h



30/60/90/120 l/h



## Principali caratteristiche

- PULSANTE DI ADESCAMENTO
- PROTEZIONE IP 65
- SISTEMA PREASSEMBLATO
- VASTO ASSORTIMENTO DI TUBI PERISTALTICI
- 3 MODELLI DISPONIBILI: 18 l/h - 25 l/h - 30/60/90/120 l/h
- COSTRUZIONE MODULARE per accoppiamento multiplo
- LUNGA DURATA DEL TUBO
- ADATTO PER LIQUIDI VISCOSI









## CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	CODICE	DIMENSIONE LXPXH mm	PORTATA	PRESSIONE	MOTORE	TUBO STANDARD
PICCOLO	RIC0151504	130X175X250	18 l/h	1 bar	24 Vdc	6.25x10,5 mm - Santoprene
MEDIO	RIC0151505	130X175X250	25 l/h	1 bar	24 Vdc	6.35x12.7 mm - Norprene
GRANDE	RIC0151506	130X175X250	30-60-90-120 l/h	1 bar	24 Vdc	10x16 mm - Norprene

# Cleaning System



## TUBI DISPONIBILI

<b>Modello</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Codice</b>	<b>Immagine</b>
<b>SYNERGY NEXT P</b>	<b>SANTOPRENE</b> Ø 6,25x10,5 mm	<b>11248</b>	
<b>SYNERGY NEXT P</b>	<b>SILICONE</b> Ø 6,25x10,5 mm	<b>0%5584NK</b>	
<b>SYNERGY NEXT P</b>	<b>EPDM</b> Ø 6,25x10,5 mm	<b>0%5584ENK</b>	
<b>SYNERGY NEXT P</b>	<b>FPM</b> Ø 6,25x10,5 mm	<b>12779</b>	
<b>SYNERGY NEXT M</b>	<b>EPDM</b> Ø 6,35X12,7 mm	<b>12711</b>	
<b>SYNERGY NEXT M</b>	<b>SILICONE</b> Ø 6,35X12,7 mm	<b>12537</b>	
<b>SYNERGY NEXT G</b>	<b>NORPRENE</b> Ø 10x16 mm	<b>11112</b>	
<b>SYNERGY NEXT G</b>	<b>SILICONE</b> Ø 10x16 mm	<b>11113</b>	
<b>SYNERGY NEXT G</b>	<b>EPDM</b> Ø 10x16 mm	<b>0%5601SML</b>	
<b>SYNERGY NEXT G</b>	<b>TYGON</b> Ø 10x16 mm	<b>11111</b>	
<b>SYNERGY NEXT G</b>	<b>FPM</b> Ø 10x16 mm	<b>12781</b>	